



Technische Daten Ledvance LED Panel  
Comfort 36W 4200lm - 930  
Warmweiß-940 CCT | 60x60cm - UGR  
<19 Zigbee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 256343                                              |
| EAN                                     | 4099854513800                                       |
| Herstellercode                          | 4099854513800                                       |
| Marke                                   | Ledvance                                            |
| Herstellername                          | PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE CRI90 36W 93040 U19 |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                              |

## Technische Informationen

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                  |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                            |
| Watt                     | 36W                             |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                         |
| Dimmbar                  | Mit ZigBee dimmbar              |
| Farbcode                 | 930 Warmweiß, 940 Kaltweiß      |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                            |
| Farbsteuerung            | CCT                             |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4200lm                          |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 117               |
| IP-Schutzklasse              | IP40/IP20         |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule |
| Leistungsfaktor              | >0.95             |
| Produkttyp                   | LED Panels        |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +50°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Optional: Notbeleuchtung     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 32      |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BudgetLight?



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**



Trustpilot

